

(二)分项报价表

序号	货物名称	品牌	厂家/规格型号	主要技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	60L混凝土搅拌机(最低要求)	天津振辉	天津振辉科技有限公司/SJD-60	进料容量: 96升 出料容量: 60升 搅拌均匀时间: 45秒 搅拌轴转速: 48转/分 电动机功率: 1.5千瓦 工作电压: 380V 外形尺寸: 1600×640×1060毫米	台	4	3500.00	14000.00
2	摇筛机	天津振辉	天津振辉科技有限公司/ZBSX-92A	筛具直径: 300毫米 筛具叠高: 440毫米 摆动行程: 25毫米 左右摆动次数: 220次/分左右 振动次数: 140次/分左右 上下振幅行程: 6毫米 定时范围: 0-7分钟 电机功率: 370W 电压: 380V 转速: 1400转 重量: 约120kg	台	2	2650.00	5300.00
3	自动安平水准仪	南方测绘	广州南方测绘科技股份有限公司/DSZ2	1、每公里往返测量高差标准差: 1.0mm; 2、望远镜成像: 正像; 3、望远镜倍率: 32X; 4、物镜口径: 45mm; 5、视场角: 1° 30'; 6、最短视距: 0.6m; 7、乘常数: 100; 8、补偿器工作范围: 土15'; 9、安平精度: 土0.5"; 10、圆水准仪器精度 8' /2mm; 11、防尘防水标准: IP67; 12、满足三四等级水准测量 13、温度范围: -20℃~50℃ 14、仪器净重: 2.2kg	台	1	2750.00	16500.00
4	电子水准仪(0.7)	南方测绘	广州南方测绘科技股份有限公司	▲1、高程测量精度: 土0.7mm(每公里往返闭合差)	台	2	14000.00	28000.00

				图。 21、具备虚拟仿真模拟器、提供全方位多角度的真实体验。				
5	电子水准仪 (0.3)	南方测绘	广州南方测绘科技股份有限公司/DL-2003AG	<p>▲1、1km 往返水准测量标准偏差：±0.3mm</p> <p>2、距离测量精度：D≤10m:10mm；D>10m:D*0.001</p> <p>3、电子测量范围：2.0m~110m</p> <p>4、电子测量高差最小显示：0.01mm</p> <p>5、电子测量距离最小显示：1mm</p> <p>6、望远镜放大倍率：32倍</p> <p>7、望远镜分辨率：3"</p> <p>8、望远镜视场角：1°30'</p> <p>9、磁阻尼补偿器：补偿范围：≥±10'，补偿精度：0.20"/1'，安平精度：0.5"</p> <p>10、3400毫安的锂电池可用20小时</p> <p>11、电子水泡图像显示，补偿器超限报警</p> <p>12、屏幕：彩屏400×240像素，触摸屏</p> <p>13、内部存储器：128Mbit内存，可存150000个点</p> <p>14、外部存储器：U盘</p> <p>15、通讯接口：内置蓝牙、RS-232</p> <p>16、防尘防水：IP65</p> <p>17、外形尺寸：230mm×225mm×203mm</p> <p>18、使用时间：大于20小时</p> <p>19、测量模式：高程测量、放样测量、线路测量、蓝牙/串口测量（配套测量APP），可以远程操控、数据传输、平差，具有限差设置，数据处理，平差计算等功能，可以和MSMT软件无缝衔接。</p> <p>20、线路测量程序包括</p>	台	2	32000.00	64000.00

				一、二、三、四等水准 测量线路程序，自定义 线路测量程序。 21、测量辅助语音提示。 22、内置线路平差软件。				
6	红黑标 尺	南方测 绘	广州南方 测绘科技 股份有限 公司/WLR 2 (2m)	标尺高度：2米 颜色：红黑双面 材质：木制	台	16	430.00	6880.00
7	水准仪 用三脚 架	南方测 绘	广州南方 测绘科技 股份有限 公司/ATS -6B	材质：木制脚架 规格：水准仪用	台	10	350.00	3500.00
8	全站仪 用三脚 架	南方测 绘	广州南方 测绘科技 股份有限 公司/ATS -2B	材质：木制脚架 规格：水准仪用	台	10	350.00	3500.00
9	水准尺 垫	南方测 绘	广州南方 测绘科技 股份有限 公司/3kg	重量：3kg 材质：铁	台	4	150.00	600.00
10	全站仪 (1) (核 心产品)	南方测 绘	广州南方 测绘科技 股份有限 公司/NTS -552E	硬件部分 1、测角精度：±2"。 2、测角最小读数：0.1" /1" /5" (可选)。 3、测角方式：绝对编码。 4、探测方式：水平盘： 对径 垂直盘：对径。 5、测距最小显示：0.1mm / 1mm (可选)。 6、测距精度：有棱镜时 (2+2ppm·D) mm。 ★7、免棱镜测程：可达 灰 90%反射率)：800m。 8、气象修正：输入温度 气压值自动修正。 9、补偿系统：双轴液体 光电式电子补偿器。(补 偿范围：±4'、±6' 可选，分辨率：1")， 可电子校正。 ★10、侧面测量触发键： 侧面有一键式测量快捷 键。 11、电子气泡：图形显 示，能够显示电子气泡 和 X-Y 轴补偿值。	套		22000.0 0	110000.00